



SantaLuzia[®]

MANUAL DE INSTALAÇÃO

REVESTIMENTOS

Rua Heriberto Efftting, 555
Braço do Norte - SC
CEP 88750 000
Fone +55 48 3651 1358
www.industriasantaluzia.com.br

Sumário

Manual de instalação	3
1. Equipamentos necessários:	3
1.1. Cuidados Importantes:	3
1.2. Aplicação em parede:	3
1.3. Aplicação no teto	3
2. Produtos	3
2.1. Ripa e Filete	3
2.2. Ripado 55 e 105	4
2.3. WAVES	6
2.4. GIZÉ	7
2.5. UBÁ	8
2.6. Coleção Nero	9
2.7. Lambri	10
2.8. Sense	11
3. Tabela de desenho técnico	12
4. União entre barras 45°:	14
5. AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR	14



Manual de instalação

1. Equipamentos necessários:

- Equipamentos de proteção (óculos, protetor auricular);
- Medidor de nível, metro ou trena e lápis para marcação;
- Serra meia esquadria preferencialmente elétrica;
- Super Adesivo Santa Luzia ou Ultra Adesivo Santa Luzia;
- Santa Luzia Massa Premium ou Calafetador Santa Luzia;
- Cola Super Instantânea resistente a umidade;
- Pano para limpeza;
- Fita Dupla Face Santa Luzia

1.1. Cuidados Importantes:

- Não realizar instalação em locais com incidência direta da luz solar e/ou ambiente externo.
- Não instalar sobre todo tipo de entulho e/ou sujeira da parede a qual será aplicado o produto;
- Não instalar sobre superfícies úmidas, com caroços e instáveis.
- Aplicar no mínimo uma demão de tinta sobre a superfície que será instalado o produto;
- Recomenda-se veementemente que no momento da abertura da embalagem, seja feita uma inspeção visual em todos os produtos.

1.2. Aplicação em parede:

1. Após limpar a superfície onde a barra será aplicada, use nível para demarcar o local de aplicação do primeiro revestimento e trace uma reta para garantir que ele fique na posição desejada.
2. Corte as barras de acordo com o tamanho da sua parede. Caso seja necessário, emendar as barras, utilize cola super instantânea para minimizar possíveis trincas.
3. Limpe o verso do perfil removendo possíveis resíduos e rebarba do corte.

1.3. Aplicação no teto

Para instalação no teto nos casos que a superfície tiver contato total com o produto utilizar Fita Dupla Face Santa Luzia e exclusivamente **Ultra Adesivo Santa Luzia**, seguir os mesmos métodos de aplicação em parede, mencionado anteriormente. Em casos de estruturas barroteadas, onde se tem pouca área de contato com o perfil, utilizar auxílio de fixação mecânica como pinos ou parafusos. **Obs:** A modulação e dimensionamento estrutural fica de inteira responsabilidade do engenheiro ou arquiteto incumbido pelo projeto.

2. Produtos

2.1. Ripa e Filete

- Desenho técnico vide item 3 [Tabela de desenho técnico](#)
- a) Aplique pedaços de Fita Dupla Face Santa Luzia de 3 a 5cm de comprimento, com espaçamento de no máximo 40 cm entre elas. Vide figura ilustrativa 01.




Figura 1

- b) No verso da barra que ficará em contato com a parede, aplique cordões de Super Adesivo / Ultra Adesivo entre as pausas da Fita Dupla Face Santa Luzia. Vide figura ilustrativa 2 abaixo.




Figura 2

- c) Agora coloque a barra na posição de instalação encaixando uma na outra e pressione contra a parede, vide Figura ilustrativa 03. Para um resultado mais eficiente, firme por uns 30 segundos, você tem a opção de intercalar Ripa e Filete, ou se preferir você pode aplicar o ripado deixando o fundo da cor de preferência vide Figura 4. Aconselhamos que você use uma das ripas para criar um gabarito que as barras estejam dispostas com a mesma distância.




Figura 3



Figura 4

2.2. Ripado 55 e 105

- Desenho técnico vide item 3 [Tabela de desenho técnico](#)
- a. Aplique pedaços de Fita Dupla Face Santa Luzia entre 3 e 5 cm de comprimento, com espaçamento de no máximo 40 cm entre elas. Começar a aplicação da Fita Dupla Face Santa Luzia nas extremidades da barra e mais uma em cada ponta. Vide imagem Ilustrativa 05, 06 abaixo.




Figura 5




Figura 6

Ripado 55: Aplicar um cordão de Super Adesivo / Ultra Adesivo Santa Luzia sinuoso e contínuo, ao longo do comprimento da barra. Vide imagem ilustrativa 7.




Figura 7



Ripado 105: Aplicar um cordão de Super Adesivo / Ultra Adesivo Santa Luzia contínuo nas guias/rasgos do perfil ao longo do comprimento do mesmo, aplique outro cordão entre as pausas da Fita Dupla Face Santa Luzia, vide figura ilustrativa 8 abaixo.




Figura 8

- Agora coloque a barra na posição de instalação, encaixando uma na outra e pressione contra a parede, vide figura ilustrativa 9. Para um resultado mais eficiente firme por uns 30 segundos.



Figura 9

- b. Caso necessário acabamento de topo ou lateral, utilizar o Perfil de Acabamento figura 10.

Passo A: Prepare o perfil de acordo com a sua necessidade de comprimento

Passo B: Aplicar um cordão contínuo de Cola Super Instantânea na área do perfil que ficará em contato com a parede

Passo C: Agora Posicione a barra contra a superfície e para um resultado mais eficiente, firme por uns 30 segundos.




Figura 10



2.3. WAVES

- Desenho técnico vide item 3 [Tabela de desenho técnico](#)
- a) Aplique pedaços de Fita Dupla Face Santa Luzia entre 3 a 5 cm de comprimento com espaçamento de no máximo 40 cm entre elas. Começar a aplicação da Fita Dupla Face Santa Luzia nas extremidades da barra e mais uma em cada ponta. Vide Figura Ilustrativa 11.
- b) Aplicar dois cordões de Super Adesivo / Ultra Adesivo Santa Luzia contínuos ao longo do comprimento da barra seguindo suas guias / rasgo no verso do perfil, vide figura ilustrativa 13
- c) **Instalação no teto:** No caso de instalação no teto é aconselhado seguir as instruções anteriores utilizando exclusivamente o **Ultra Adesivo Santa Luzia**.




Figura 11




Figura 12

Figura 13

- d) Agora coloque a barra na posição de instalação, encaixando uma na outra e pressione contra a parede, vide imagem ilustrativa 14. Para um resultado mais eficiente pressione por 30 segundos.



Figura 14

- e) Também há a possibilidade de as barras serem pinadas ou parafusadas nas laterais dos perfis, para assim garantir uma fixação mais eficiente. O pino ou parafuso deve ser aplicado nas extremidades onde será sobreposta pelas barras seguintes, assim dando acabamento ao local perfurado.



Figura 15

- f) Caso necessário acabamento de topo ou lateral, utilizar o Perfil de Acabamento, figura 16.

Passo A: Prepare o perfil de acordo com a sua necessidade de comprimento

Passo B: Aplicar um cordão contínuo de Cola Super Instantânea na área do perfil que ficará em contato com a parede

Passo C: Agora Posicione a barra contra a superfície e para um resultado mais eficiente, firme por uns 30 segundos.




Figura 16



2.4. GIZÉ

- Desenho técnico vide item 3 [Tabela de desenho técnico](#)
- a. Aplique pedaços de Fita Dupla Face Santa Luzia entre 3 a 5 cm de comprimento, com espaçamento de no máximo 40 cm entre elas. Começar a aplicação da Fita Dupla Face Santa Luzia nas áreas onde não se encontra os guias da barra e mais uma em cada ponta. Vide figura Ilustrativa 17.
Aplicar dois cordões de Super Adesivo / Ultra Adesivo Santa Luzia contínuos ao longo do comprimento da barra seguindo suas guias / rasgo no verso do perfil, vide figura ilustrativa 18.




Figura 17




Figura 18

- b. Agora coloque a barra na posição de instalação, encaixando uma na outra e pressione contra a parede, vide figura ilustrativa 19. Para um resultado mais eficiente, pressione por 30 segundos.



Figura 19

- c. Caso necessário acabamento de topo ou lateral, utilizar o Perfil de Acabamento Gizé, Figura 20.

Passo A: Prepare o perfil de acordo com a sua necessidade de comprimento

Passo B: Aplicar um cordão contínuo de Cola Super Instantânea na área do perfil que ficará em contato com a parede

Passo C: Agora Posicione a barra contra a superfície e para um resultado mais eficiente, firme por uns 30 segundos.



Figura 20



2.5. UBÁ

- Desenho técnico vide item 3 [Tabela de desenho técnico](#)

- Aplique pedaços de Fita Dupla Face Santa Luzia entre 3 a 5 cm de comprimento, com espaçamento de no máximo 40 cm entre elas. Começar a aplicação da Fita Dupla Face Santa Luzia nas laterais do perfil ao lado do guia/rasgo, vide figura ilustrativa 21.
- Aplicar dois cordões de Super Adesivo / Ultra Adesivo Santa Luzia contínuos ao longo do comprimento da barra seguindo suas guias / rasgo no verso do perfil, vide figura ilustrativa 22.




Figura 21




Figura 22

- Agora coloque a barra na posição de instalação, encaixando uma na outra e pressione contra a parede, vide imagem ilustrativa 24. Para um resultado mais eficiente, pressione por 30 segundos.



Figura 24

- Caso necessário acabamento de topo ou lateral, utilizar o Perfil de Acabamento UBÁ, Figura 25.

Passo A: Prepare o perfil de acordo com a sua necessidade de comprimento

Passo B: Aplicar um cordão contínuo de Cola Super Instantânea na área do perfil que ficará em contato com a parede

Passo C: Agora Posicione a barra contra a superfície e para um resultado mais eficiente, firme por uns 30 segundos.



Figura 25



2.6. Coleção Nero

- Desenho técnico vide item 3 [Tabela de desenho técnico](#)
- a. Aplique pedaços de Fita Dupla Face Santa Luzia entre 3 a 5 cm de comprimento, com espaçamento de no máximo 40 cm entre elas. Começar a aplicação da Fita Dupla Face Santa Luzia nas laterais do perfil ao lado do guia/rasgo, vide figura ilustrativa 26.
- b. Aplicar dois cordões de Super Adesivo / Ultra Adesivo Santa Luzia contínuos ao longo do comprimento da barra seguindo suas guias / rasgo no verso do perfil, vide figura ilustrativa 27.




Figura 26




Figura 27

- c. Agora coloque a barra na posição de instalação, encaixando uma na outra e pressione contra a parede, vide imagem ilustrativa 28. Para um resultado mais eficiente, pressione por 30 segundos.
- d. Também há a possibilidade de as barras serem pinadas ou parafusadas nas laterais dos perfis, para assim garantir uma fixação mais eficiente. O pino ou parafuso deve ser aplicado nas extremidades onde será sobreposta pelas barras seguintes, assim dando acabamento ao local perfurado.



Figura 28

- e. **Instalação no teto:** No caso de instalação no teto é aconselhado seguir as instruções anteriores utilizando exclusivamente o **Ultra Adesivo Santa Luzia**
- f. **Paginação do painel:** A Coleção Nero disponibiliza 3 barras diferentes, das quais possibilita montar paginações criativas e elegantes.
- g. Caso necessário acabamento de topo ou lateral, utilizar o Perfil de Acabamento da Coleção Nero, Figura 29.

Passo A: Prepare o perfil de acordo com a sua necessidade de comprimento

Passo B: Aplicar um cordão contínuo de Cola Super Instantânea na área do perfil que ficará em contato com a parede

Passo C: Agora Posicione a barra contra a superfície e para um resultado mais eficiente, firme por uns 30 segundos.





Figura 29



2.7. Lambri

- Desenho técnico vide item 3 [Tabela de desenho técnico](#)
- a) O lambri está disponível em dois tamanhos, barras de **2,80 m e 1,20 m**.
- b) Aplique pedaços de Fita Dupla Face Santa Luzia entre 3 a 5 cm de comprimento, com espaçamento de no máximo 40 cm entre elas. Começar a aplicação da Fita Dupla Face Santa Luzia nas laterais do perfil ao lado do guia/rasgo, vide figura ilustrativa 30.
- c) Aplicar dois cordões de Super Adesivo / Ultra Adesivo Santa Luzia contínuos ao longo do comprimento da barra seguindo suas guias / rasgo no verso do perfil, vide figura ilustrativa 31.



- d) Agora coloque a barra na posição de instalação, encaixando uma na outra e pressione contra a parede, vide figura ilustrativa 32. Para um resultado mais eficiente, pressione por 30 segundos.




Figura 32

- e) Caso necessário acabamento de topo ou lateral, utilizar o Perfil de Acabamento Lambri, figura 33.

Passo A: Prepare o perfil de acordo com a sua necessidade de comprimento

Passo B: Aplicar um cordão contínuo de Cola Super Instantânea na área do perfil que ficará em contato com a parede

Passo C: Agora Posicione a barra contra a superfície e para um resultado mais eficiente, firme por uns 30 segundos.



Figura 33



2.8. Sense

- Desenho técnico vide item 3 [Tabela de desenho técnico](#)
- Instalando LED

a) Caso deseje fazer a instalação de Fita LED, o perfil disponibiliza duas possibilidades, luz indireta ou luz direta, vide imagens abaixo.




Figura 34

b) Faça um corte 45° no topo o perfil contra o observador, para que nesse vão possa acomodar a instalação elétrica vide imagem 35.

c) Antes de fixar a barra na parede aplique a fita de led e deixe uma espera para a instalação elétrica vide imagem 35

d) Aplique pedaços de Fita Dupla Face Santa Luzia de 3 a 5 cm de comprimento, com espaçamento de no máximo 40 cm entre elas. Começar a aplicação da Fita Dupla Face Santa Luzia nas laterais do perfil sobre a guia/rasgo, vide figura ilustrativa 36.

e) Aplicar 3 cordões de Super Adesivo / Ultra Adesivo Santa Luzia ao longo do comprimento da barra intercalando entre as Fitas dupla faces seguindo suas guias / rasgo no verso do perfil, vide figura ilustrativa 36.

f) Agora coloque a barra na posição de instalação, encaixando uma na outra e pressione contra a parede, vide figura ilustrativa 34. Para um resultado mais eficiente, pressione por 30 segundos.
















Figura 35















Figura 36



3. Tabela de desenho técnico

NOME DO PERFIL	DESENHO DO PERFIL	ACABAMENTO
RIPA		
FILETE		
RIPADO 55		
RIPADO 105		
WAVES		
GIZÉ		



<p>UBÁ</p>		
<p>COLEÇÃO NERO LINHAS</p>		
<p>COLEÇÃO NERO LISO</p>		
<p>COLEÇÃO NERO FRISADO</p>		
<p>LAMBRI</p>		
<p>SENSE</p>		



4. União entre barras 45°:

Para locais com altura superior a 2,80 metros por exemplo, que irá demandar a união/emenda de topo entre barras. Evitar o corte reto, e utilizar o corte em 45° de forma a reduzir o aparecimento da união entre as barras. Ao proceder com o corte de 45°, execute no sentido contrário do observador. Isso diminuirá a percepção de existência de uma união/emenda entre as barras.

5. AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR**PRODUTO INSTALADO É CONSIDERADO PRODUTO ACEITO!**

A Empresa Santa Luzia não se responsabiliza pela instalação do produto.

A Empresa Santa Luzia se dá ao direito de fazer atualizações e/ou alterações neste documento sem aviso prévio.

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br).

Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços. Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso não se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos profissionais contratados.

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de serviços por parte de instaladores autônomos.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).

Para maiores esclarecimento sobre este ou outros métodos de instalação, consulte- nos: SAC +55 48 3651 1358





FICHA TÉCNICA PERFIS EM PS

Rua Heriberto Effting,555
Braço do Norte - SC
CEP 88750 000
Fone +55 48 3651 1300
www.industriasantaluzia.com.br

Ficha Técnica Perfis em PS.....	2
1. Coleção.....	2
2. Identificação do Produto e da Empresa	2
3. Características do produto	3
3.1. Dilatação Térmica	3
3.2. Absorção de água.....	3
3.3. Flamabilidade	3
3.4. Exposição a Ambientes Litorâneos.....	3
3.5. Resistência a Produtos de Limpeza	3
3.6. Resistência a Pragas	3
3.7. Ambiente de Aplicação	3
3.8. Materiais Elétricos	3
4. Acabamento.....	3
4.1. Acabamento em HS - Hot Stamping.....	3
4.2. Acabamento em Lâmina polimérica PP (Polipropileno);	4
4.3. Acabamentos Tintas acrílica	4
5. Procedimento para repintura com Acabamento PU	4
6. Apresentação, Embalagem e Armazenamento.....	5
7. Tabela de Informações técnicas – Perfil de Poliestireno.....	5
8. AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR.....	6

Ficha Técnica Perfis em PS

1. Coleção

Todas as linhas de perfis em PS (poliestireno)

2. Identificação do Produto e da Empresa

PRODUTO:	PERFIS EM POLIESTIRENO
COMPOSIÇÃO:	96 % Poliestireno Reciclado e 4% Poliestireno Virgem.
ACABAMENTO:	<ul style="list-style-type: none"> • Acabamento em HS (Hot Stamping); • Acabamento em Lâmina polimérica PP (Polipropileno); • Tinta Acrílica;
EMPRESA:	Indústria e Comércio de Molduras Santa Luzia Ltda.
ENDEREÇO:	Rua Heriberto Effting, 555 – Braço do Norte /SC – CEP 88750 000
TELEFONE:	+55 48 3651 1300
E-MAIL:	santaluzia@industriasantaluzia.com.br
SITE:	www.industriasantaluzia.com.br



3. Características do produto

3.1. Dilatação Térmica

Os produtos de poliestireno da Santa Luzia têm uma dilatação térmica característica de 0,15% para uma variação de temperatura de 25 °C.

3.2. Absorção de água

A avaliação de absorção de água dos produtos Santa Luzia foi feita pela variação do peso e das dimensões do produto após imersão em água durante 24 horas.

A variação do peso dos produtos foi de 0.91 % seguindo a norma ASTM D 570 -98. Esta variação não altera as características do produto. Com relação a variação dimensional, esta não ocorre em função da absorção de água.

3.3. Flamabilidade

Os produtos têm a característica de propagar chama.

3.4. Exposição a Ambientes Litorâneos

Os produtos de poliestireno Santa Luzia não apresentam nenhum tipo de alteração quando expostos as condições de ambientes litorâneos, ou seja, são indicados para a utilização nestes locais.

3.5. Resistência a Produtos de Limpeza

Os produtos de limpeza indicados são: detergente neutro (diluídos em água acima de 50%). A limpeza dos produtos deve ser feita com o auxílio de tecido ou esponja macia.

Obs.: Os testes de limpeza realizados para a elaboração da ficha técnica foram feitos em perfis com acabamentos de linha. Se forem aplicados outros tipos de tinta, devem-se observar as recomendações do fabricante da mesma.

Obs 2.: É proibida a utilização de qualquer produto químico, especialmente “Limpa Obra”, para limpeza dos perfis.

3.6. Resistência a Pragas

Pragas como cupins, brocas e outros insetos não se alimentam deste produto. Contudo, podem furar estes perfis, como ocorre com o concreto.

3.7. Ambiente de Aplicação

Os produtos **não** são indicados para a utilização em ambientes em que tenha a incidência direta da radiação solar, pois pode causar alterações no mesmo.

Este produto pode ser utilizado em ambientes úmidos, pois o mesmo não sofre alterações quando exposto a umidade, conforme apresentado no item 3.3.

A aplicação destes produtos é indicada para ambientes com temperatura inferior a 50°C, lembrando que qualquer variação de temperatura submeterá os produtos a uma dilatação térmica conforme apresentado no item 3.2 deste documento.

3.8. Materiais Elétricos

Os perfis da Santa Luzia que possuem a característica batizada de Passa-Fio, foram desenvolvidos para facilitar a passagem de alguns fios/cabos quando necessário. Sugere-se quando necessário a passagem de fios/cabos tais como: com alimentação de 12 Volts, cabos de internet, cabos de telefone, cabos de antena de tv, entre outros.

Fios e cabos energizados com tensão igual ou superior a 110 Volts, não se deve utilizar. Para tais tensões, deve-se respeitar as normas ABNT vigente, tais como: NBR 14306 – “Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de telecomunicações em edificações – Projeto”, NBR 5410 – “Instalações elétricas de baixa tensão”, NBR 5471 – “Condutores elétricos”, NBR 10301 – “Fios e cabos elétricos – Resistência ao fogo – Método de ensaio”, entre outras.

4. Acabamento

4.1. Acabamento em HS - Hot Stamping

Os perfis são fornecidos com Acabamento em Hot Stamping uma fita pigmentada em poliéster.

Não é recomendado pintura.



4.2. Acabamento em Lâmina polimérica PP (Polipropileno);

Os perfis de linha são fornecidos acabados, com recobrimento por meio de um filme a base de PP (polipropileno), apresentando as seguintes características:

- Resistência a arranhões;
- Resistência à abrasão;
- Resistência química;
- À prova d'água;
- Resistência ao vapor;
- Resistência ao mofo;
- Resistência à luz;
- Fácil de limpar;
- Barreira contra formaldeído;
- Livre de formaldeído;
- Livre de componentes de halogênio;
- Livre de plastificantes;
- Variedade de designs;
- Estampagem profunda;
- Superfície de toque suave;

Não é recomendado pintura.

4.3. Acabamentos Tintas acrílica

Os perfis de linha são fornecidos acabados, pintados com tinta acrílica.

Caso seja desejado fazer a mudança da cor do perfil, ou seja, realizar uma repintura, exceto Linha Black, perfis com acabamento em Hot Stamping e PP (Polipropileno), sugere-se seguir as seguintes orientações descritas:

- a. Recomenda-se que a tinta ou esmalte utilizado para a repintura dos produtos, seja o mesmo utilizado nas aberturas tais como: portas, guarnições, janelas etc. A título de minimizar possíveis variações de tonalidade.
- b. É proibida a utilização de lixa grossa ou qualquer outro tipo procedimento que remova a tinta original de fábrica do perfil, pois a qualidade da repintura poderá ser comprometida. Recomenda-se o uso de lixa fina (600-900) ou esponja de aço (tipo Bombril®), apenas para “quebrar o brilho”.
- c. O produto pode ser pintado com tinta acrílica, poliuretano e sintética bem como esmaltes. Sugerimos que para personalizá-los na cor branca, utilize tinta ou esmalte à base de água das marcas Sayerlack, Suvnil ou Coral. Nos casos de personalização com demais cores, que não seja branco, recomenda-se tinta ou esmalte a base de solvente.

5. Procedimento para repintura com Acabamento PU

Para realizar a repintura nos perfis Santa Luzia, exceto Linha Black, perfis com acabamento em Hot Stamping e PP (Polipropileno), sugerimos os seguintes passos:

1º - Com uma lixa fina (600 a 900), lixe o perfil apenas para fosquear o brilho do produto, sem danificar a tinta original de fábrica.

2º - Aplique uma camada de fundo preparador, comumente conhecido no mercado como Primer PU, realizando uma ou duas demãos. Tal camada deve ser fina, a fim de evitar o escorrimento sobre a superfície do perfil.

3º - Por fim, após a cura do fundo preparador, aplique uma ou duas demãos de Esmalte Acabamento PU.

Tome cuidado, pois tal produto é aplicado juntamente com diluente. Uma vez que a proporção de diluente seja em demasia, existe a possibilidade de “agressão” do perfil e ocorrer o aparecimento de pequenas bolhas. Este acontecimento é batizado como “arrepiar o acabamento”. Dito isto, sugere-se um teste a fim de encontrar a proporção ideal, uma vez que a diluição do Esmalte Acabamento PU, varia de fabricante para fabricante.

Recomenda-se também nesta etapa uma camada fina de tinta, para não ocorrer o escorrimento sobre a superfície do perfil.

O desempenho de uma mesma tinta pode diferir de fabricante para fabricante e cada tipo de tinta de acabamento, possui um desempenho específico. Para obtenção de maiores informações entrar em contato com o fabricante da tinta a ser utilizada.

É importante ressaltar que o desempenho do novo acabamento dependerá da qualidade da tinta e da aplicação, e deve-se considerar as especificações do fabricante.



6. Apresentação, Embalagem e Armazenamento

Os produtos são apresentados em embalagens individuais, embaladas com plástico termo encolhido e em caixas de papelão. Cada embalagem contém a referência do produto.

O armazenamento pode ser feito tanto na vertical quanto na horizontal, desde que não provoque a envergadura dos perfis.

Obs.: Perfis com comprimentos especiais podem ser feitos de acordo com a Política de Vendas, e o tipo de embalagem pode ser também negociado caso a caso.

Obs.: Os testes realizados para a elaboração da ficha técnica foram feitos em perfis com acabamentos de linha. Se forem aplicados outros tipos de tinta, devem-se observar as recomendações do fabricante da mesma.

7. Tabela de Informações técnicas – Perfil de Poliestireno

Atributos Técnicos	Método de Ensaio	Resultados
Absorção de umidade (Imersão de 24h)	ASTM D 570-98	0,91 %
Dilatação Térmica ($\Delta T= 50^{\circ}C$)	ASTM E 831-14	62,58 [$\mu m/(m^{\circ}C)$]
Propagação de chama	NBR 9442	Classe B
Taxa de queima	ASTM D 635-14	32,8 mm/min
Densidade Óptica de Fumaça	ASTM E662	503,1
Resistência ao Impacto IZOD	ASTM D 256-10	6,55 J/m
Resistência à Flexão	ASTM D 790-10	10 MPa
Proposition 65 California – USA*	OEHA	Aprovado
Compostos Orgânicos Voláteis (96h)	CDPH/EHLB/Standard Method V1.1 (Sect. 01350)	$\leq 0,5$
	Office	Aprovado
	Classroom	Aprovado
Densidade	Instituto Nacional de Tecnologia	$500 \pm 20 kg/m^3$
Altura dos perfis	-	3 a 25cm
Comprimento dos perfis	-	2,00 e 2,80 m
Espessura dos perfis	-	8 a 16 mm
Empilhamento máximo	-	12 caixas

*Lei do estado da Califórnia cujo objetivo é proteger as fontes de água potável de substâncias tóxicas que causam câncer e defeitos congênitos e reduzir ou eliminar as exposições a esses produtos químicos em geral, como produtos de consumo, exigindo avisos antes dessas exposições. Para o caso da Santa Luzia, não é necessário o aviso, pois não possui substâncias causadoras das doenças citadas na lei.



8. AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR**PRODUTO INSTALADO É CONSIDERADO PRODUTO ACEITO!**

A Empresa Santa Luzia não se responsabiliza pela instalação do produto.

A Empresa Santa Luzia se dá ao direito de fazer atualizações e/ou alterações neste documento sem aviso prévio.

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br).

Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços. Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso, não se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos profissionais contratados.

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de serviços por parte de instaladores autônomos.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).





SantaLuzia[®]

TERMO DE GARANTIA PERFIS EM PS

Rua Heriberto Eftting,555
Braço do Norte - SC
CEP 88750 000
Fone +55 48 3651 1300
www.industriasantaluzia.com.br

Sumário

1. TERMO DE GARANTIA	2
2. Defeito de fabricação – Anteriormente a instalação.....	2
2.1. A garantia de fábrica cobre os seguintes itens expostos abaixo:.....	2
2.2. Inspeção visual	2
3. Defeito de fabricação – Após a instalação.....	2
3.1. A garantia de fábrica cobre os seguintes itens expostos abaixo:.....	2
3.2. A garantia de fábrica NÃO cobre os seguintes itens expostos abaixo:.....	3
4. Observações.....	3
5. AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR.....	3

1. TERMO DE GARANTIA

O termo de garantia abaixo está relacionado aos perfis de poliestireno em Hot Stamping, Recoberto em Lâmina Polimérica PP, Tinta Acrílica.

Para ter direito a garantia, o consumidor deverá seguir criteriosamente todas as recomendações contidas no manual de instalação, disponível no site da Santa Luzia (www.industriasantaluzia.com.br)
Os perfis de poliestireno da Santa Luzia possuem as seguintes garantias de fábrica:

2. Defeito de fabricação – Anteriormente a instalação.**2.1. A garantia de fábrica cobre os seguintes itens expostos abaixo:**

- | | |
|---|--|
| ✓ Variação de tonalidade do acabamento em uma mesma barra e entre barras de mesmo lote; | ✓ Barras tortas ou desalinhadas; |
| ✓ Amarelamento da pintura original de fábrica; | ✓ Diferença de largura entre barras de mesmo código acima de 2 mm; |
| ✓ Trincas, rachaduras, lascas, riscos e quebrada; | ✓ Barras com tamanho menor do que o especificado na Nota Fiscal; |
| ✓ Detalhes “vincos” das barras com amassados; | |

2.2. Inspeção visual

Recomenda-se veementemente que no momento da abertura da embalagem, seja feita uma inspeção visual em todos os produtos.

Lembre-se sempre: produto instalado é considerado produto ACEITO!

Para todos os itens expostos acima no item 2.1, a Santa Luzia proporcionará aos seus clientes a garantia. A Santa Luzia deve ser contatada em até 48 horas a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra do produto.

3. Defeito de fabricação – Após a instalação.**3.1. A garantia de fábrica cobre os seguintes itens expostos abaixo:**

- | | |
|---|--|
| ✓ Aparecimento de bolhas ou deformidades; | ✓ Desplacamento da tinta original de fábrica; |
| ✓ Inchamento ao longo do comprimento do perfil; | ✓ Amarelamento da pintura original de fábrica, em uso interno, dentro do período de 10 anos. |
| ✓ Cupim e bolores; | |
| ✓ Apodrecimento; | |

A garantia é fornecida para o amarelamento da pintura original de fábrica, superior a 20%, em comparação ao padrão de fábrica, dentro do período de 10 anos. Esta garantia será concedida para instalações que não ocorra a incidência direta da luz solar no produto. A comprovação do amarelamento será realizado pelo INT (Instituto Nacional de Tecnologia).



3.2. A garantia de fábrica NÃO cobre os seguintes itens expostos abaixo:

- ✘ Instalação diferente da recomendada pelo manual de instalação do fabricante, disponível no site da empresa;
- ✘ Instalação sobre todo tipo de entulho e/ou sujeira da parede a qual será aplicado o produto;
- ✘ Instalação sobre superfícies húmidas, com carços e instáveis.
- ✘ Perda de brilho do recobrimento;
- ✘ Mal uso do produto;
- ✘ Manutenção diferente da recomendada na ficha técnica;
- ✘ Pintura realizada pelo cliente;
- ✘ Variação dimensional devido à flutuação de temperatura (dilatação);
- ✘ Assentamento inapropriado devido a pisos e paredes desalinhadas/irregulares;
- ✘ Diferença de acabamento entre amostras em exposição e produto;
- ✘ Utilização dos perfis em ambiente externo;
- ✘ Adesão de fita na superfície com acabamento final de fábrica, para a realização de pintura ou outra atividade qualquer;
- ✘ Instalação em locais que possuem contato direto com produtos de higiene pessoal tais como: Shampoo, sabonete, tinturas / tonalizantes de cabelo, condicionador, etc;
- ✘ Empenamento do perfil devido ao calor gerado pela incidência direta da luz solar;
- ✘ Instalação em locais que existe a incidência direta da luz solar.

4. Observações

OBS 1: Poderá ocorrer variação de tonalidade de acabamento final entre lotes distintos para um mesmo produto, não ensejando garantia de fábrica.

OBS 2: Nas localidades onde não se comercializa os produtos, Cola Santa Luzia, Super Adesivo Santa Luzia, Bucha "T" Santa Luzia e Fita Dupla Face Santa Luzia, entrar em contato com o SAC (+55 48 3651 1358), para indicação de produto similar.

Para todos os itens expostos acima no item 3.1, a Santa Luzia proporcionará aos seus clientes a garantia de 10 anos. O prazo de 10 anos será contado após emissão da Nota Fiscal de compra do produto, a partir de julho/2023. Notas Fiscais emitidas antes de julho/2023, permanece sobre o termo de garantia de 5 anos.

A Santa Luzia não se responsabiliza pela instalação do produto.

5. AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR**PRODUTO INSTALADO É CONSIDERADO PRODUTO ACEITO!**

A Empresa Santa Luzia não se responsabiliza pela instalação do produto.

A Empresa Santa Luzia se dá ao direito de fazer atualizações e/ou alterações neste documento sem aviso prévio.

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br).

Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços. Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso, não se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos profissionais contratados.

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de serviços por parte de instaladores autônomos.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).

